



CRUCE PP

87°

CRXPP-S87-11050
CRXPP-S87-11011

45°

CRXPP-S45-11050
CRXPP-S45-11011



DOP PP

DOPPP-S-D040
DOPPP-S-D050
DOPPP-S-D075
DOPPP-S-D110
DOPPP-S-D125
DOPPP-S-D160



MUFĂ PP

M-U-PP-S-D032
M-U-PP-S-D040
M-U-PP-S-D050
M-U-PP-S-D075
M-U-PP-S-D110
M-U-PP-S-D125
M-U-PP-S-D160



RAMIFICAȚIE Y PP

CRYPP-S67-D505050
CRYPP-S67-D757575
CRYPP-S67-D1105050
CRYPP-S67-D1107575
CRYPP-S67-D11011011

RAMIFICAȚIE PP 45°

RAMPP-S45-D032/032
RAMPP-S45-D040/032
RAMPP-S45-D040/040
RAMPP-S45-D050/032
RAMPP-S45-D050/040
RAMPP-S45-D050/050
RAMPP-S45-D063/050
RAMPP-S45-D075/040
RAMPP-S45-D075/050
RAMPP-S45-D075/075



RAMPP-S45-D110/040
RAMPP-S45-D110/050
RAMPP-S45-D110/063
RAMPP-S45-D110/110
RAMPP-S45-D125/110
RAMPP-S45-D125/125
RAMPP-S45-D160/110
RAMPP-S45-D160/125
RAMPP-S45-D160/160

RAMIFICAȚIE PP 67°

RAMPP-S67-D032/032
RAMPP-S67-D040/032
RAMPP-S67-D040/040
RAMPP-S67-D050/032
RAMPP-S67-D050/040
RAMPP-S67-D050/050
RAMPP-S67-D063/050
RAMPP-S67-D075/040
RAMPP-S67-D075/050



RAMPP-S67-D075/075
RAMPP-S67-D110/040
RAMPP-S67-D110/050
RAMPP-S67-D110/063
RAMPP-S67-D110/110
RAMPP-S67-D125/110
RAMPP-S67-D125/125
RAMPP-S67-D160/110
RAMPP-S67-D160/125
RAMPP-S67-D160/160

RAMIFICAȚIE PP 87°

RAMPP-S87-D032/032
RAMPP-S87-D040/032
RAMPP-S87-D040/040
RAMPP-S87-D050/032
RAMPP-S87-D050/040
RAMPP-S87-D050/050
RAMPP-S87-D063/050
RAMPP-S87-D075/040
RAMPP-S87-D075/050



RAMPP-S87-D075/075
RAMPP-S87-D110/040
RAMPP-S87-D110/050
RAMPP-S87-D110/063
RAMPP-S87-D110/110
RAMPP-S87-D125/110
RAMPP-S87-D125/125
RAMPP-S87-D160/110
RAMPP-S87-D160/125
RAMPP-S87-D160/160

REDUCȚIE PP



REDPP-S-D40/32
REDPP-S-D50/32
REDPP-S-D50/40
REDPP-S-D75/40
REDPP-S-D75/50
REDPP-S-D110/40
REDPP-S-D110/50
REDPP-S-D110/75
REDPP-S-D125/110
REDPP-S-D160/110
REDPP-S-D160/125

PIESĂ CURĂȚARE PP



DN
[mm]
050
110
125
160

AERATOR TIP HL900N



- echilibrează presiunea din sistemul de conducte, prin deschiderea și absorbirea curentului de aer cu o capacitate de 37 litri/secundă
- se poate monta la tuburi având următoarele diametre exterioare : 050, 075, 110
- este fabricat din PP fiind rezistent împotriva înghețului până la -40°C